



CASSETTA PER COLLETTORI EVOTEK

E GRUPPI DI MISCELAZIONE EVOMIX

# CASSETTA CV



Cassetta universale per l'installazione ad incasso nel muro di collettori EVOKAL<sup>®</sup>, AISI e dei sistemi di miscelazione EVOMIX (spessore 10,5 cm, espandibile fino a 16 cm). Studiata per antinfortunistica e dall'ottima finitura estetica.

Completamente verniciata: interno, cornice e portina verniciate a polveri, con piedini regolabili in altezza e coperchio paramalta per la protezione nella fase di intonacatura.

## TESTO DI CAPITOLATO

Cassetta universale per EVOKAL, AISI ed EVOMIX.

(spessore 10,5 cm espandibile fino a 16 cm); altezza netta con cornice 55 cm, altezza netta in fase cantiere (senza cornice) 57 cm e altezza totale 75 cm.

Completamente verniciata (interno, cornice e portina verniciate a polveri); piedini regolabili in altezza; coperchio paramalta per la protezione nella fase di intonacatura; chiusura a chiavetta; cornice registrabile rispetto al telaio, secondo brev. dep. MI2004U000056.

## MATERIALI

- Struttura in acciaio zincato;
- Lamiera ad elevato spessore;
- Cornice, cassetta e porta verniciate colore bianco;
- Polveri epossidiche di prima qualità per l'ottimale finitura;
- Particolari trattati per la durata nel tempo;
- Chiusura a chiavetta;
- Cornice registrabile rispetto al telaio.

## CARATTERISTICHE PER IL CANTIERE

- Lastra di protezione a perdere per coprire la cassetta nella fase di intonacatura;
- Rete su schienale e frontalino;
- Frontalino battiscopa da intonacare.

## POSA

Semplificata da meccanismi di regolazione (due supporti distanziali metallici regolabili, fissati alla cassetta, per un posizionamento ad altezze variabili da terra);


Profondità variabile da 10,5 cm a 16 cm;

Cornice e coperchio fissati su guide scorrevoli interne;

Piedini ad altezza regolabile;

Falsi fori laterali per eventuali entrate;

Cassetta e accessori conformi alla normativa di sicurezza.



DISTRIBUZIONE

DIMENSIONI E DATI TECNICI	Collettore SENZA valv. a squadra	Collettore CON valv. a squadra	EVOMIX	Misure interne utili (cm)			Ingombro esterno (cm)			Misura cornice (cm)				CODICE
	n° vie max.	n° vie max.	n° vie max.	L	H	P	L1	H1	P1	L1	H2	L3	H	
	5	4	-	40	57	10	45	75	11,5	45	61	36	57	<b>CV 40</b>
	8	6	3	50	57	10	55	75	11,5	55	61	46	57	<b>CV 50</b>
	9	8	5	60	57	10	65	75	11,5	65	61	56	57	<b>CV 60</b>
	12	10	7	70	57	10	75	75	11,5	75	61	66	57	<b>CV 70</b>
	15	14	11	85	57	10	90	75	11,5	90	61	81	57	<b>CV 85</b>
	18	17	14	100	57	10	105	75	11,5	105	61	96	57	<b>CV 100</b>
	18	18	18	120	57	10	125	75	11,5	125	64	116	57	<b>CV 120</b>

